

Idropultrici acqua fredda

# PW-C23 Plus



## AVVOLGITUBO

Avvolgitubo professionale di serie sul quale è possibile alloggiare il tubo in modo semplice e rapido così da proteggere il tubo da qualsiasi danno (versioni PLUS).



Tubo A.P. 12 m  
Codice TBAP 40108



Pistola con prolunga a termica  
Codice IPPR 40012



Lancia turbo

Codice LCPR 40078 (IDAF 94221 - IDAF 94223)  
Codice LCPR 40079 (IDAF 94227 - IDAF 94231)  
Codice LCPR 40080 (IDAF 94225 - IDAF 94229)



Lancia multireg

Codice LCPR 40074 (IDAF 94227 - IDAF 94231)  
Codice LCPR 40075 (IDAF 94221 - IDAF 94223)  
Codice LCPR 40076 (IDAF 94225 - IDAF 94229)



Grazie al particolare sistema di iniezione prodotto chimico e ai due serbatoi (0,6l) di cui è dotata questa macchina, è possibile erogare due diversi detergenti e dosarne le quantità desiderate.



La manopola d'accensione, il rubinetto del detergente e l'attacco d'ingresso acqua sono situati sulla parte anteriore della macchina.



Con una semplice leva posizionata accanto all'avvolgitubo, è possibile bloccare il tubo alla lunghezza desiderata.



Supporti lance e pistole di serie per avere tutto a portata di mano.



Grazie all'avvolgitubo è possibile riporre il cavo di alimentazione ogni qualvolta abbiamo finito il lavoro.

## Caratteristiche tecniche

### ● TOTAL STOP IMMEDIATO

La macchina si spegne automaticamente al rilascio della pistola. Aumenta la durata della vita della pompa.

### ● POMPA

Pompa assiale con testata in alluminio o in ottone nei modelli AO.

### ● PISTONI IN ACCIAIO INOX

Pistoni dalle ottime caratteristiche meccaniche.

### ● MOTORE

Motore elettrico a induzione, 2 poli. Non necessita di manutenzione.

### ● PROTEZIONE TERMICA

Il motore è dotato di una protezione termica che protegge il motore da eventuali sovratemperature.

### ● MANOMETRO (PW-C23 PI1508AO-M / PI1610AO-M)

Manometro professionale per controllare costantemente la pressione di lavoro.

Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione max (bar/MPa)	Portata max (l/h)	Alimentazione (Ph-V-Hz-A)	Potenza assorbita max (kW)	Temp. max ingresso acqua (°C)	Tubo (m)	Cavo elettrico (m)	Peso (Kg)	Dimensioni (cm)
IDAF 94221	PW-C23P I 1307A-M	Total Stop I	130/13	390	1-230-50-9,0	1,9	50	8	5	19,2	38x33x84
IDAF 94223	PW-C23P I 1408 A-M	Total Stop I	140/14	460	1-230-50-10,9	2,3	50	8	5	19,8	38x33x84
IDAF 94225	PW-C23P I 1508 A-M	Total Stop I	150/15	500	1-230-50-11,5	2,5	50	8	5	22,6	38x33x84
IDAF 94227	PW-C23P I 1610 A-M	Total Stop I	160/16	600	1-230-50-14,2	3	50	8	5	23,5	38x33x84
IDAF 94229	PW-C23P I 1508 AO-M	Total Stop I	150/15	500	1-230-50-11,5	2,5	50	8	5	23,8	38x33x84
IDAF 94231	PW-C23P I 1610 AO-M	Total Stop I	160/16	600	1-230-50-14,2	3	50	8	5	25	38x33x84

## Accessori optional consigliati



Spazzola fissa  
Codice SPID 40010



Spazzola rotante  
Codice SPID 40011



Lancia lavapavimenti rotante  
Codice LCLC 40009 ●  
Codice LCLC 40010 ■



Tubo A.P. 8 m prolunga  
Codice TBAP 40112



Drain Kit 8 m  
Codice TBAP 40111



Kit sabbiatore  
Codice KTRI 40239



Prolunga sottococca  
Codice LCPR 29360



Kit eiettore immerso  
Codice KTRI 29366

