

Acqua calda

OMEGA 100

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA

FORNITO CON

Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella/manovella.
Regolazione pressione.
Aspirazione detergente incorporata.
Manometro.
Motore elettrico con protezione termica.
Caldaia verticale.
Termostato.
Comando a distanza by-pass (XT-XM)
Total Stop temporizzato STT (W-WW)
Tubo A.P. 10 mt., pistola e lancia.
Cavo elettrico: 5 mt.

Modello XT - XM



Modello W - WW



A-Pistola
B-Lancia
C-Tubo A.P.

TIPO DI POMPA

XT - XM -> Annovireverberi
W - WW -> Interpump

MOTORE ELETTRICO

M= 1 ~ 230 V
T= 3 ~ 400 V

230 V / 50 Hz
230/400 V / 50 Hz
Standard

60 Hz a richiesta



OPTIONALS

STT
Arresto totale temporizzato

NOKAL
Dispositivo anticalcare

Vaschetta acqua inox

ACCESSORI

Ugello sturatubi
Ugello rotante
Kit sabbatura
Adattatore per camino scarico fumo
Spazzola rotante
Testina doppia (fornita priva di ugelli)
Sigillante per raccordi A.P.

OMEGA 100	Codice	Pressione Max		Portata		Potenza	R.P.M.	Temp. max acqua		Peso	Dimensioni box	Dimensioni macchina
		bar	psi	lt/h	gph			°C	°F			
XT 12.10M	91170193-S	120	1.750	600	159	2,7	1.450	30/140	70/350	80	64x95x75,5(h)	60x92x71(h)
XT 15.10T	91190193-S	150	2.200	600	159	3,6	1.450	30/140	70/350	80	64x95x75,5(h)	60x92x71(h)

XM 17.13T	91180193-S	170	2.500	780	206	4,5	1.450	30/140	70/350	85	64x95x75,5(h)	60x92x71(h)
W 13.10M-STT	91060899	130	1.900	600	159	2,7	1.450	30/140	70/350	95	64x95x75,5(h)	60x92x71(h)
W 14.12T-STT	91060394	140	2.050	720	190	3,6	1.450	30/140	70/350	95	64x95x75,5(h)	60x92x71(h)
W 15.15T-STT	91090295	150	2.200	900	238	4,5	1.450	30/140	70/350	95	64x95x75,5(h)	60x92x71(h)
W 18.13T-STT	91070290	180	2.640	780	206	4,5	2.800	30/140	70/350	95	64x95x75,5(h)	60x92x71(h)

All right reserved - Pulitecno srl - via Mentovati, 8 - 29100 PIACENZA - ITALY - Tel. +39 0523.577811 - Fax +39.0523577825 - p.i. IT 003 1854 0333

comm.ita@pulitecnosrl.it