


Idropultrici acqua calda

PW-H90



AVVOLGITUBO
(standard nei modelli IDAC 40621 e
IDAC 40622)
Codice KTRI 86962



Ugello lancia
Codice UGLN 49997 (IDAC 40619 -
IDAC 40621)
Codice UGLN 49996
(IDAC 40620 - IDAC 40622)



Tubi flessibili A.P.
10 m Codice TBAP 40009 (IDAC 40619 - IDAC 40620)
15 m Codice TBAP 07778 (IDAC 40621 - IDAC 40622)



Impugnatura + prolunga
Codice IPPR 40016



Lancia P70
Codice LCPR 40067



Pressione regolabile dall'esterno.



I serbatoi detergente da 16 litri e carburante da 30 litri sono integrati al carrello. Sono dotati di tappi per lo scarico e la pulizia.



Maniglie ergonomiche per un facile e comodo trasporto.



Due ruote pivotanti sul retro e due ruote frontali rendono la macchina stabile e facile da trasportare.



Pannello comandi completo di interruttore accensione motore e bruciatore, termostato regolabile, rubinetto detergente, manometro. Spie segnalazione: microperdite, livello gasolio e anticalcare.

Caratteristiche tecniche

- Motore elettrico: asincrono 1400 Rpm. Garantisce una lunga durata dei componenti meccanici e non necessita di manutenzione. Il motore è dotato di protezione termica.
- I comandi in bassa tensione garantiscono la massima sicurezza all'utilizzatore.
- Pompa A.P. sistema biella - manovella con testata in ottone e pistoni in ceramica.
- Caldaia ad alto rendimento in acciaio Inox: non c'è formazione di ruggine. Serpentina in acciaio a doppia spirale (40 m).
- Ventilazione caldaia con motore indipendente.
- Il quadro elettrico è protetto dagli spruzzi d'acqua e dallo sporco grazie ad una copertura in materiale trasparente.
- Vaschetta anticalcare dalla capacità di 3,5 litri.
- Accoppiamento pompa- motore con giunto elastico che garantisce minori vibrazioni, maggior affidabilità e durata di tutti i componenti meccanici.

Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione max (bar/MPa)	Portata max (l/h)	Alimentazione (Ph-V-Hz-A)	Potenza assorbita max (kW)	Velocità motore (Rpm)	Serbatoio detergente (l)	Peso (Kg)	Dimensioni (cm)
▲ IDAC 40619	PW-H90 D1521P T	Total Stop ITS	40÷150/4÷15	650÷1300	3-400-50-13	7,1	1400	16	174,6	131x77x95
■ IDAC 40620	PW-H90 D2021P T	Total Stop ITS	40÷200/4÷20	650÷1300	3-400-50-16	8,5	1400	16	181,4	131x77x95
▲ IDAC 40621	PW-H90P D1521P T	Total Stop ITS	40÷150/4÷15	650÷1300	3-400-50-13	7,1	1400	16	188	131x77x95
■ IDAC 40622	PW-H90P D2021P T	Total Stop ITS	40÷200/4÷20	650÷1300	3-400-50-16	8,5	1400	16	194,8	131x77x95

La temperatura dell'acqua in uscita è di 30÷140°C. Capacità serbatoio gasolio di 30 litri. Consumo carburante di 7,6 Kg/h.

Accessori optional consigliati



Lancia sottoscocca
Codice LCPR 29360



Lancia portaugello doppia
Codice LCPR 24906



Lancia turbo
Codice LCPR 40088 ▲
Codice LCPR 88522 ■



Drain Kit
20 m Code TBAP 24406



Lancia lavapavimenti
Codice LCLC 41140



Lancia vapore
Codice LCPR 29363



Nipplo congiunzione tubo A.P.
Codice RCIN 10810



Kit sabbiante
Codice LCPR 14860

