

Spazzatrici

1250

E - DP - P - P - D

PowerBrush



Spazzola centrale con speciale disegno a "V", garantisce massime prestazioni di raccolta detriti.



Sistema meccanico autolivellante per una sempre perfetta aderenza tra spazzola e pavimento.



Microfiltrazione delle polveri fino a 3 micron attraverso speciale filtro.



Speciale flap azionato dal posto operatore per la raccolta di rifiuti ingombranti.



Facile da utilizzare grazie a comandi intuitivi.



Disattivazione e ripresa funzioni lavoro semplicemente attraverso il pedale trazione (Batteria / Dual Power).



Tecnologie esclusive e motorizzazioni

Batteria



Vano batterie estremamente ampio. Disponibile con batterie al Gel **Power Battery**, che non richiedono manutenzione e caricabatterie stand alone **BLS** dotato di tecnologia **TCL**, che consente la miglior gestione della ricariche delle batterie, ed è in grado di duplicarne la vita operativa.

Dual Power



Innovativo sistema ibrido che permette un duplice uso della macchina, a batteria e a scoppio, consentendone l'utilizzo in ogni tipo di applicazione.

Combustione (Benzina / Diesel)




Disponibile in motorizzazioni sia a benzina che diesel, che includono sistema di guida a trazione idraulica variabile.



Scuotifiltro con opzione in automatico. Intervallo scuotifiltro programmabile tramite scheda elettronica su versioni a batteria e Dual Power.



Contenitore rifiuti di grande capacità, facilmente rimovibile per le operazioni di scarico.



Sostituzione spazzola centrale e filtro senza attrezzi.



Facile da utilizzare grazie a comandi intuitivi.



Motori di grande qualità, dotati di sistemi di protezione preventiva.

Caratteristiche tecniche principali

Alimentazione diverse versioni

- **Batteria:** sistema a 24 V
- **Dual Power:** motore Honda 6,5 HP integrato con generatore da 24 V 80
- **Benzina:** motore Honda 5,5 HP
- **Diesel:** motore Yanmar 4,6 HP

Trazione

- **Batteria/Dual Power:** di tipo elettronico sulla ruota anteriore con pendenza superabile 16%
- **Benzina/Diesel:** di tipo idrostatico sulla ruota anteriore con pendenza superabile 16%

Sistema filtrante

- **Filtro standard:** a pannello
- **Filtri optional:** a pannello in poliestere rilavabile o in tessuto a sacche per applicazioni molto gravose

Altre caratteristiche

- Spazzole standard in polipropilene
- Contenitore rifiuti con sezioni rimovibili
- Display contaore



Facilità di manutenzione
Facile accesso ai vani interni e a tutti i componenti, semplicemente ribaltando il cofano superiore.



Pannello comandi
Comandi protetti ed impermeabili, display multilingue di grandi dimensioni, con contaore. Versioni E/DP con menu di attivazione scuotifiltro e dei service programmati.

Codice	Modello	Larghezza lavoro (mm)	Pista spazz. centrale (mm)	Produttività (max vel.) (m ² /h)	Contenitore rifiuti (l)	Superficie filtrante (m ²)	Alimentazione	Velocità max (Km/h)	Peso a vuoto (Kg)	Dimensioni (LxLxH) (cm)
MSUB00606	1250 E	1200	700	7800	85	4	24 V (4x6 V) - 250 Ah (C5)	6,5	244	1615x905x1210
MSUB00614	1250 DP-P	1200	700	7800	85	4	motore Honda 6,5 HP generatore 24 V 80 A	6,5	284	1615x905x1210
MSUB00610	1250 P	1200	700	7800	85	4	motore Honda 5,5 HP	6,5	309	1615x905x1210
MSUB00623	1250 D	1200	700	7800	85	4	motore Yanmar 4,6 HP	6,5	318	1615x905x1210

Esempi di alcuni accessori a richiesta

